

RAMONAK-01

SISTEMA DE CALENTAMIENTO PARA RECIÉN NACIDO

Calentamiento rápido, efectivo y seguro de recién nacidos para la prevención y tratamiento de la hipotermia y sus complicaciones. Calentamiento adicional de recién nacidos y bebés con inestabilidad de temperatura.

CARACTERISTICAS

- La cama de bebé permite que un recién nacido tome una posición cómoda, creando un efecto relajante
- El colchón de agua hace que el bebé tenga ganas de estar al lado de la cálida piel de la madre
- Mantenimiento de la temperatura establecida las 24 horas
- El sistema está equipado con todo tipo de alarmas, que evitan el sobrecalentamiento y otras operaciones defectuosas
- Sistema ergonómico abierto que brinda fácil acceso a un bebé para enfermeras y padres



* La cuna no está incluida



- 1 UNIDAD DE CONTROL
- 2 COLCHON DE AGUA O COLCHONETA DE GEL
- 3 HEATING PAD
- 4 BABY BED



UNIDAD DE CONTROL

- Las pantallas LED indican las temperaturas actuales y establecidas
- Mantenimiento 24h de la temperatura configurada
- Ajustes de usuario
- Alarmas audibles y visuales, autodiagnósticos en el encendido y durante la operación
- Sistema de alerta al usuario
- Clase de protección IP 20

CUNA

- El colchón de agua y la almohadilla térmica se colocan en un compartimento con cremallera
- Hecho de tela médica especial
- Evita que un recién nacido se deslice
- El sistema se entrega con 3 cunas
- Fundas desechables y reutilizables (opcional)

ALMOHADILLA TÉRMICA

- Delgado y flexible
- Resistente al desgaste y a los desinfectantes
- 2 sensores de temperatura incorporados
- Clase de protección IP 45

COLCHÓN DE AGUA

- Sensor de temperatura dentro del colchón de agua
- Capacidad de agua ~ 4,5l
- Fabricado en PVC transparente médico resistente a los rayos UV

COLCHONETA DE GEL

- Se puede utilizar en lugar de colchón de agua
- Protección de la piel contra las úlceras por presión y el daño nervioso
- Radiotransparente, no conductor
- A prueba de fugas, incluso si está perforado. El gel de polímero avanzado no se ejecuta
- Sin látex, sin plastificantes ni fibra de vidrio, hipoalergénico
- No favorece el crecimiento microbiológico
- Se puede limpiar fácilmente con detergentes estándar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Fuente de alimentación	110-230 VAC, 50/60 Hz
Suministro de voltaje de la almohadilla térmica	24 V
Consumo medio de energía	40 W/h
Ajustes de temperatura	34°C - 39°C
Incremento de temperatura	0.1°C
Tiempo de calentamiento del colchón de agua a 39°C	90 min
Tiempo de calentamiento de la almohadilla de gel a 39°C	40 min
Operación continua	24 h
Clase de protección contra descargas eléctricas	BF/I
Dimensiones del colchón de agua	600x320 mm
Dimensiones de la almohadilla de gel	620x340 mm

